

Specifikationer

Modell	GS-4047
Maximal höjd, under arbete	13,7 m
Plattformens maximala höjd	11,9 m
Maximal höjd, nedsänkt	254 cm
Maximal höjd, nedsänkt, räcken nedfällda	195 cm
Max. plattformshöjd, nedsänkt	143 cm
Höjd, skyddsräcken	109 cm
Bredd	119 cm
Längd, nedsänkt	248 cm
Längd, plattformen utskjuten	338 cm
Plattformens längd utskjuten	89 cm
Plattformens längd x bredd	226 x 116 cm
Maximal lastkapacitet	350 kg
Maximal vindstyrka	0 m/s
Hjulbas	185 cm
Vändradie (yttre)	231 cm
Vändradie (inre)	0 cm
Markfrigång	10,2 cm
Markfrigång med tipskydd	1,9 cm
Vikt	3 221 kg
(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om maskinens vikt finns på etiketten.)	
Kraftkälla	4 batterier, 12V 150AH
Systemspänning	24 V
Körreglage	Proportionella
Lyftreglage	2 hastigheter
Växelströmsuttag (AC) på plattformen	Standard
Maximalt hydraultryck (funktioner)	241 bar
Däckstorlek	15 x 5 x 11,25 in
Vibrationen överstiger inte 2,5 m/s ²	

Driftstemperatur	
Minimalt	-29 °C
Maximalt	66 °C
Bullernivå	
Ljudtrycksnivå på marken	<70 dBA
Ljudtrycksnivå på plattformen	<70 dBA
Maximal lutningskapacitet, nedsänkt läge:	25 % (14°)
Maximal sidolutningskapacitet, nedsänkt läge:	25 % (14°)
Observera: Lutningskapaciteten påverkas av markförhållanden och dragkraft.	
Körhastigheter	
Nedsänkt, maximal	3,2 km/h
Plattform upphöjd, maximal	0,8 km/h 12 m/71 sek
Golvlasterinformation, GS-4047	
Maximal däcklast	1 289 kg
Ringtryck	13,33 kg/cm ² 1 306 kPa
Upptaget golvtryck	1 338 kg/m ² 13,12 kPa

Observera: Denna golvlasterinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.