

1850 E



www.ommelift.dk

STABIL SLÄPVAGNSLIFT

Försäljning i Sverige genom:

BRUBAKKEN

Lift / Truck / Service

BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se

OMMELIFT



Quality since 1906

1850 E

Släpvagnslift



Tekniska data:	1850 E	1850 EB	1850 EBD
Max. arbetshöjd, m	18.60 m		
Max. arbetsradie, m	11.70 m		
Max. korglast, kg	200 kg		
Korgstorlek, m	1.25x0.8x1.1m		
Svängbar korg	± 41°		
Svängområde	± 400°		
Drivkälla	230V/16A	Batteri	Batteri/diesel
Batterier		24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Batteriladdare		24V/30A	24V/30A
Dieselmotor			14kW/18.8hk
Generator			24V/22A
Transportlängd	7.20 m	7.20 m	7.47 m
Transporthöjd	2.07 m		
Transportbredd	1.70 m		
Arbetsbredd	4.25 m		
Totalvikt	2230 kg	2350 kg	2480 kg
Proportionalstyrning	+		
Hydraulisk framdrivning	+		
230 V eluttag i korg	+		

+ Standard

STABIL SLÄPVAGNSLIFT



Vinkelarm



Framdrivning



Enkel hantering



Transport

1850 E, 1850 EB och 1850 EBD är utöver drivkällan identiska. Liften är som standard utrustad med hydrauliska stödben, stödbensövervakning, svängbar korg samt proportionalstyrning, och kan köras både från mark och korg och steglös nivåreglering av korgen – utan obehagliga ryck. En vinkelarm i slutet av teleskopbommen förlänger räckvidden in över takkanter och andra hinder. Liften är som övriga OMME liftar uppbyggd av speciellt konstruerade stålbommar, som ger stor stabilitet och styvhet i hela konstruktionen. Liftens korta transportlängd gör att den är användbar på trånga ställen.

1850 E drivs av en 230 V motor, som anslutes till vägguttag med 10 A säkring. Modell 1850 E är speciellt lämplig vid kontinuerlig drift.

1850 EB drivs av kraftiga batterier (12V/240Ah) som uppladdas med den inbyggda batteriladdaren. Liften kan även laddas under drift, vilket ytterligare förlänger driftstiden. Modell 1850 EB är speciellt lämplig för arbeten där det inte finns tillgång till 230 V. Fler alternativ till drivkälla finns.